

TABELA DE DIMENSIONAMENTO DE POSTE PARTICULAR

Ligações Monofásicas

Ramal de Ligação

Poste Duplo T ou Circular (altura e esforço mínimos)

Cabo Concêntrico de cobre 6mm²

Cabo Concêntrico de cobre 10mm²

Cabo Concêntrico de alumínio 10mm²

Cabo Concêntrico de alumínio 16mm²

Cabo Multiplexado de Alumínio 10mm²

Cabo Multiplexado de Alumínio 16mm²

7,5 - metros / 75 daN

Ligações Bifásicas e Trifásicas

Ramal de Ligação

Poste concreto DT ou Circular (Altura e esforço mínimos)

Distanciamento ao poste de Coelba/Celpe/Cosern

10 metros

20 metros

30 metros

Cabo Multiplexado de Alumínio 10mm²

7,5 metros / 75 daN

Cabo Multiplexado de Alumínio 16mm²

Cabo Multiplexado de Alumínio 25mm²

7,5 metros / 75 daN

7,5 metros / 200 daN

Cabo Multiplexado de Alumínio 35mm²

7,5 metros / 75 daN

7,5 metros / 200 daN

Cabo Multiplexado de Alumínio 50mm²

7,5 metros / 300 daN

Cabo Multiplexado de Alumínio 70mm² (neutro 50mm²)